


BOOM REMACHE ESTRUCTURAL ALTA RESISTENCIA

MATERIAL:

Cuerpo: Acero

Clavo: Acero



TERMINADO
Cuerpo: Zincado
Clavo: Pavonado

Diametro Nominal	Numero de Parte	Capacidad de Agarre		F Max. mm	D Max. mm	H Max. mm	E Max. mm	Diametro del Bareno	Resist al corte LBS	Resist a la Tension LBS
		Pulgadas	milímetros							
3/16 4.8 mm	SBL6-2	.093 - .156	2.4 - 4.0	12.7	0.206 5.2	0.286 7.2	0.168 4.2	.208 - .222 5.3 - 5.6	2800 12500 N	1800 8000 N
	SBL6-3	.157 - .219	4.0 - 5.6	14.3						
	SBL6-4	.220 - .281	5.6 - 7.1	15.9						
	SBL6-5	.292 - .344	7.2 - 8.7	17.5						
	SBL6-6	.345 - .406	8.8 - 10.3	19.1						
	SBL6-7	.407 - .469	10.4 - 11.9	20.6						
	SBL6-8	.470 - .531	11.9 - 13.5	22.2						
	SBL6-9	.532 - .594	13.5 - 15.1	23.8						
	SBL6-10	.595 - .656	15.1 - 16.7	25.4						
	SBL6-11	.657 - .719	16.7 - 18.3	27						
	SBL6-12	.720 - .781	18.3 - 19.8	28.6						
1/4 6.4 mm	SBL8-2	.093 - .156	2.4 - 4.0	15.8	0.275 7	0.382 9.7	0.225 5.8	.277 - .292 7.0 - 7.4	5100 22700 N	3250 14500 N
	SBL8-3	.157 - .219	4.0 - 5.6	17.3						
	SBL8-4	.220 - .281	5.6 - 7.1	18.9						
	SBL8-5	.292 - .344	7.2 - 8.7	20.5						
	SBL8-6	.345 - .406	8.8 - 10.3	22.1						
	SBL8-7	.407 - .469	10.4 - 11.9	23.7						
	SBL8-8	.470 - .531	11.9 - 13.5	25.3						
	SBL8-9	.532 - .594	13.5 - 15.1	26.9						
	SBL8-10	.595 - .656	15.1 - 16.7	28.5						
	SBL8-11	.657 - .719	16.7 - 18.3	30						
	SBL8-12	.720 - .781	18.3 - 19.8	31.6						
5/16 7.9 mm	SBL10-4	.188 - .312	4.8 - 7.9	22.2	0.346 8.8	0.480 12.2	0.280 7.1	.348 - .368 8.8 - 9.4	5100 35800 N	3250 23100 N
	SBL10-6	.313 - .437	8.0 - 11.1	25.4						
	SBL10-8	.438 - .562	11.1 - 14.3	28.6						
	SBL10-10	.563 - .687	14.3 - 17.5	31.8						
	SBL10-12	.688 - .812	17.5 - 20.6	34.9						
	SBL10-14	.813 - .937	20.7 - 23.8	38.1						
3/8 9.5 mm	SBL12-4	.188 - .312	4.8 - 7.9	24.6	0.411 10.4	0.566 14.4	0.327 8.3	.413 - .436 10.5 - 11.1	11100 49400 N	7250 32300 N
	SBL12-6	.313 - .437	8.0 - 11.1	27.8						
	SBL12-8	.438 - .562	11.1 - 14.3	31						
	SBL12-10	.563 - .687	14.3 - 17.5	34.1						
	SBL12-12	.688 - .812	17.5 - 20.6	37.3						
	SBL12-14	.813 - .937	20.7 - 23.8	40.5						
1/2 12.7 mm	SBL16-4	.251 - .375	6.4 - 9.5	22.2	0.547 13.9	0.755 19.1	0.438 11.1	.546 - .581 13.9 - 14.8	20150 89600 N	13000 57800 N
	SBL16-6	.376 - .500	9.6 - 12.7	25.4						
	SBL16-8	.501 - .625	12.7 - 15.9	28.6						
	SBL16-10	.626 - .750	15.9 - 19.1	31.8						
	SBL16-12	.751 - .875	19.1 - 22.2	34.9						
	SBL16-14	.876 - 1.00	22.3 - 25.4	38.1						